

250-05320

Interaktyvusis monitorius NEWLINE TRUTOUCH X5

Ekranas

- Foninis apšvietimas LED
- Ekranas plotas 1209.6 x 680.4 mm
- Aktyvus ekranas 55"
- Santykis 16 : 9
- Rezoliucija 1920x1080 Pixel
- Spalvos 8bit
- Ryškumas 370cd/m²
- Kontrastas 4000:1
- Atsako laikas 8ms
- Gyvavimo laikas 30000h

Garsiakalbis

- Garsiakalbio pozicija priekyje
- Nominali varža 8Ω
- Dažninė charakteristika 80Hz (± 20%) -18kHz
- Išėiga S.P.L. 82 ± 3dB
- Didžiausia išvesties galia 2 x 10W

Mikrofonas

- Jautrumas -28dB±3dB
- Dažninė charakteristika 100Hz - 7.75KHz
- Poliariniai modeliai Omnidirectional
- Bendras harmoninis iškraipymas (THD) mažiau 1% per 6dB SPL
- Paleidimo diapazonas 8m
- 1masyvo kiekis (4 mikrofonai)

Kamera

- Pozicija viršuje x 1 & apačioje x 1 (viena naudojama vienu metu)
- Jutiklis 2M Pixels
- Objektyvas 86°
- Video rezoliucija 1920x1080@30fps (Max)
- Kadryų dažnis 30fps

Elektra

- Energijos sąnaudos Max. <160W; budėjimo režimas ≤0.5W
- Darbinė įtampa AC 100-240V, 50/60Hz

Lietimas

- Lietimo paviršius grūdintas stiklas
- Skaidrumas >89%
- Paviršiaus kietumas >H8
- Lietimo jutiklis infraraudonasis, integruotas
- HID palaikymas HID
- Lietimo taškai Windows: 10 taškų / Android: 5 lietimui taškai ir 3 rašymo taškai
- Lietimo įrankiai jutiklinis rašiklis arba pirštas
- Lietimo rezoliucija 19,354 x 10,866
- Skenavimo greitis 100Hz
- Pozicijos tikslumas 1,0mm
- Komunikacijos sąsaja USB-A

Transportavimas/Pakavimas

- Laikymo temperatūra/drėgmė -10°C~50°C/10%~90%
- Veikimo temperatūra/drėgmė 0°C-40°C/10%~90%
- Montavimas (papildomai) Sieninis / grindų stovas
- Prekės matmenys 1,320 x 886 x 87mm
- Pakuotės matmenys 1,470 x 995 x 265mm
- Netto svoris 36KG
- Brutto svoris 45KG

Prievadai

- Priekinės panelės įvestis Microphone (3.5mm) x1, HDMI x1, USB (Touch) x1, USB (Internal PC) x1, USB (Android) x1
- AV įvestis HDMI (MHL) x1, VGA x1, USB (Touch) x2, Audio (3.5mm) x1
- AV išvestis 3.5mm Line out x1, HDMI x1 (Video Only)
- Kita USB 2.0 x2, RS232 x1, RJ45 x1, USB 3.0 x1, SD Card Reader, OPS Slot

Specializuota

- Sumanusis šviesos detektorius
- Sumanusis termo-saugiklis
- Temperatūros ir drėgmės jutiklis

Nuotolinis valdymas

- Technologija IR
- Mygtukų daugiausia 26
- Baterija AAA
- Sumanioji sistema
- Mikroschemos ARM Cortex A9 Quad Core 1.5GHz
- RAM 2GB
- Flash 8GB
- Multimedia bylų formatų palaikymas Image: JPEG, BMP, PNG
- Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding)
- Audio: MP3, M4A, (AAC)

Android programinė įranga

- Jėjimo išteklių peržiūra
- Anotacija ekrane
- Diskusijų lenta

OPS PC

- CPU i5-4210M 2.6GHz
- GPU Intel HD 4600
- RAM 8GB DDR3 1600MHz
- Kietasis diskas 128GB SATA3 SSD
- HDMI out - 1
- USB 2.0 - 4
- USB 3.0 - 2
- LAN - 1
- Microphone in - 1
- Line out - 1
- SPDIF OUT - 1
- Integruotas Wifi 802.11b/g/n
- OS Win8.1 x 64-bit (be licencijos)